

Huvema Scie circulaire

Scie circulaire à métaux à 2 vitesses. La machine est équipée d'une pince de serrage auto-centrée, qui garantit que la pièce à usiner soit toujours placée directement sous la scie. Utilisation confortable et bons résultats. Fourni avec base et système de refroidissement. Le sciage à onglets se réalise facilement grâce au réglage de la poignée. Avec pompe de liquide de refroidissement.

- ▶ 2 vitesses
- ▶ pince de serrage matériel auto-centrée
- ▶ sciage à onglet jusqu'à 90 degrés
- ▶ protection en métal
- ▶ base incluse
- ▶ pompe de liquide de refroidissement incluse



Spécifications

Puissance du moteur	0,75 - 1,3kW
Vitesse	18 - 360mw/min
Capacité de sciage à 45° rectangulaire	100 x 90mm
Capacité de sciage à 45° rond	100mm
Capacité de sciage à 45° carré	90mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire	130 x 90mm
Capacité de sciage à 90° rond	100mm
Capacité de sciage à 90° carré	100mm
Dimensions de la lame de la scie	315 x 40mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	1480 x 780 x 820mm
Poids net	214kg
Tension	400V

Options

13151008	CZ 315x40x2.5 Z160	HSS-DMo5 Scie circulaire métallique, trempé	
13151009	CZI 315x40x2.5 Z160 INOX	Fraise scie, HSSE-DMo5	
13151010	CZ 315x40x2.5 Z200	HSS-DMo5 Scie circulaire métallique, trempé	
13151011	CZI 315x40x2.5 Z200 INOX	Fraise scie, HSSE-DMo5	
13151012	CZ 315x40x2.5 Z220	HSS-DMo5 Scie circulaire métallique, trempé	
13151013	CZI 315x40x2.5 Z220 INOX	Fraise scie, HSSE-DMo5	

Tension 400V

