

Huvema Fraiseuse/perceuse

Fraiseuse/perceuse universelle. Fourni avec table croisée. Machine de qualité et confortable en opération. Possibilité à monter ou descendre la table croisée. Les roues d'entraînement passent par un bain d'huile ; les guidages peuvent être réglés à l'aide de clés. Axe Z réglable via le guidage en queue d'aronde. Avec avance précise. Équipée d'une protection contrôlée par un interrupteur, conformément aux dernières recommandations CE. Parfaite pour ateliers et particuliers.

- ▶ micro-descente
- ▶ tête pivotante
- ▶ direction gauche-droite
- ▶ profondeur de passe sur avance broche
- ▶ montant solide pour éviter les vibrations
- ▶ roues d'engrenage dans bain d'huile
- ▶ possibilité de tourner à droite et à gauche
- ▶ paramétrage précis pour profondeur de fraisage
- ▶ avec barre de traction (M12)



Spécifications

Capacité de perçage	32mm
Cône de la broche	NT 3
Capacité de fraisage - extrémité	30mm
Capacité de fraisage - face St. 37	100mm
Profondeur de perçage	130mm
Distance broche-colonne	600mm
Distance max. broche-table	600mm
Dimensions de la table l x l	750x200mm
Dimensions / nombre de t-slots	3/14mm
Vitesses de la broche	40-3200tpm
Gamme de vitesse - broche verticale	12R x 12L
Inclinaison de la tête de fraisage	45°
Déplacement de la broche	130mm
Déplacement X Y - table	510x240mm
Distance broche-table	650mm
Moteur	1,1kW
Dimensions de l'emballage l x l x h	950x780x195mm
Poids net	380kg
Tension	400V

Capacité de perçage 32mm

Tension 400V

