

Huvema Fraiseuse industrielle

Fraiseuse industrielle à console. Les glissières ont été trempées. Course dans les 3 directions ; l'axe Z dispose également d'une avance rapide. Équipée d'une tête, mobile au-dessus. Système de refroidissement et bac à copeaux entièrement intégrés.

- ▶ la tête peut être inclinée dans 2 directions
- ▶ panneau de commande séparé
- ▶ bac à copeaux
- ▶ chariot croisé central de lubrification
- ▶ axe z avec avance rapide
- ▶ lampe halogène



Spécifications

Cône broche	DIN 2080 ISO 40
Vitesses de la broche - broche verticale	11
Vitesse de broche verticale	45 - 1660omw/min
Puissance du moteur - verticale	2,2kW
Course du bras supérieur	210mm
Course longitudinale de table	X - 600, Y - 270, Z - 420mm
Mouvements de tête	360° l/r
Course rapide	Z - 2000mm/min
Gamme d'avance longitudinale/transversale	X,Y 24 - 402mm/min
Nombre/dimensions des rainures	3 x 14mm
Inclinaison tête de fraisage gauche/droite	360°
Distance broche-table	100 - 480mm
Dimensions de table l x l	1120 x 260mm
Hauteur de machine	1700mm
Poids net	1350kg
Tension	400V

Options

20111003	DIN2080 40 C.CHK ER 25x50	Mandrin à pinces	
20112240	DC 1016-B16-ECO	Mandrins de perçage précis à serrage rapide	
20112302	FKL 132-230	Étaux de machine	
322912	Newall DR0-3	Huvema set 3-Axis	

Tension 400V

