

Huvema Perceuse à boîte de vitesse

Les roues à engrenage de la perceuse industrielle HU 40G sont trempées et rectifiées ; la table peut être tournée et dispose de rainures en T et d'une conduite destinée au liquide de refroidissement. La profondeur de perçage peut être réglée à l'aide de la butée de profondeur réglable. Éjecteur d'outil. La protection du mandrin est équipée d'un bouton auto stop. Avec vitesse variable.

- ▶ avance électromagnétique
- ▶ broche tourne en sens horaire et antihoraire
- ▶ lampe de travail de la machine
- ▶ Avec inverter



Spécifications

Puissance du moteur	1,5kW
Capacité de perçage	40mm
Capacité de taraudage	M24
Profondeur de perçage	180mm
Cône de la broche	MT4
Nombre de vitesses	2
Gamme de vitesse de la broche	0 - 1800 (vario)omw/min
Gamme d'avance	0,1 - 0,2mm/omw
Diamètre de la colonne	150mm
Distance broche-colonne	350mm
Dimensions de la table l x l	560 x 560mm
Dimensions de la base l x l	730 x 500mm
Hauteur	2400mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	730 x 560 x 2220mm
Poids net	460kg
Tension	400V

Capacité de perçage 40mm

Tension 400V



v.150318