

Huvema Machine de poinçonnage et de cisailage

La machine de poinçonnage hydraulique HKM 45 avec fonction de cisaillement est équipée d'un cylindre à double effet et d'un guide anti-rotation. Les trous ronds peuvent être fabriqués simplement et efficacement avec le poinçon standard et le porte-matrice. La station de coupe sert à raccourcir le matériau plat. Le fer d'angle et le matériau de la barre peuvent être raccourcis à la bonne taille.

Enfin, les rectangles peuvent être découpés rapidement et facilement.

Aussi disponible en plus grand format

23850 HU 65V HKM

23870 HU 85 HKM

23880 HU 115 HKM

- ▶ Porte-poinçon
- ▶ Couteaux pour la coupe de profil plat, rond, carré et L avec une distorsion minimale
- ▶ Rectangle cutter
- ▶ 1 pédale de commande
- ▶ Poinçon de table de pose avec butées réglables
- ▶ Couverture d'angle de table de pose avec butées réglables
- ▶ Punch et mourir de Ø 25 mm
- ▶ 1 m arrêt électromécanique
- ▶ Clés et outils nécessaires
- ▶ La machine est conforme à la norme CE

Tension 400V



Spécifications

Force de pression max.	40Ton
Poinçon	Ø20x15mm
Course max.	50mm
Distance broche-colonne	175mm
Découpe solide ronde	30mm
Découpe solide carrée	25mm
Angle de cisailage 90°	80x80x8mm
Angle de cisailage 45°	50x6mm
Métal en feuille 1	200x13mm
Métal en feuille 2	300x6mm
Longueur de la lame	356mm
Puissance du moteur	3kW
Dimensions de la machine (l x l x h)	1100x800x1520mm
Poids net	580kg
Tension	400V

