

## Huvema Touret à meuler

Touret à meuler universel hautement résistant de qualité industrielle. Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage intelligent. Porte-outils et protections hautement résistants. Peu bruyant, porte-outils réglables. Avec protection pour les yeux haute qualité.

- ▶ arrêt d'urgence avec bouton sans charge
- ▶ porte-outil réglable
- ▶ avec visière de protection
- ▶ avec connexion d'extracteur de poussière
- ▶ bande abrasive



### Spécifications

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la bande               | 100 x 1150mm    |
| Dimensions de la meule l x l x foret | 250 x 38 x 25mm |
| Diamètre de la suceuse               | 80 - 32mm       |
| Vitesse                              | 2850omw/min     |
| Puissance du moteur                  | 1,1kW           |
| Poids net                            | 58kg            |
| Tension                              | 400V            |

### Options

|          |                    |                            |  |
|----------|--------------------|----------------------------|--|
| 14283    | OS 300 BG          | Base ponceuse              |  |
| 18111818 | SBKL 100x1150 K60  | Bande abrasive en corindon |  |
| 18111819 | SBKL 100x1150 K80  | Bande abrasive en corindon |  |
| 18111820 | SBKL 100x1150 K100 | Bande abrasive en corindon |  |
| 18121007 | SLS 250-38-25 F    | Meule (HU 250 BG/BGS)      |  |
| 18121008 | SLS 250-38-25 G    | Meule (HU 250 BG/BGS)      |  |

Tension 400V

