

Huvema Tour à affichage numérique Newall

Une gamme complète de tours parallèles, caractérisés par une grande polyvalence, une haute précision et une construction extrêmement solide. Les machines sont équipées d'un porte-outil « multi-fix » pour changement d'outil rapide et un affichage numérique Newall 2 axes de façon standard.

Disponible en:
2 m no.d'art. 30822 HU 560x2000 NG

Optionnel :
alésage broche 105mm

- ▶ mandrin à 3 mors
- ▶ mandrin à 4 mors
- ▶ affichage numérique Newall
- ▶ protection européenne
- ▶ lunette fixe et mobile
- ▶ lampe halogène
- ▶ base en fonte résistante



Spécifications

Capacité au-dessus du banc	560mm
Capacité au-dessus du chariot transversal	310mm
Capacité de l'écart	780mm
Largeur du banc	350mm
Diamètre de la broche de la contre-poupée	75mm
Distance entre les centres	1500mm
Broche à trou traversant	80mm
Taraud de la broche interne/externe	MT7, CAMLOCK D1-8 (DIN 55029)
Vitesses de la broche	25 - 1600omw/min
Puissance du moteur principal	7.5kW
Nombre d'avances	35
Gamme d'avance longitudinale	0,056 - 1,646mm
Gamme d'avance transversale	326mm
Filetage - système métrique	47/0,2 - 14mm
Module de filetage	39/01 - 7Module
Filetage Whitworth	60/2 - 112TPI
Pas de filetage	50/4 - 112DP
Course du chariot supérieur	130mm
Taraud de la contre-poupée	MT5
Course de la broche de la contre-poupée	180mm
Poids net	2720kg
Tension	400V

Options

20121004	SWBH SET C	Set avec mandrin de base à serrage rapide et des porte-outils
20121083	MDC MK5	Contre pointe tournante

Tension 400V

