

Huvema Perceuse à montant

La perceuse à montant HU 30K Vario dispose d' un inverter. La broche se trouve pres du moteur. Ceci resulte en un bruit sonore minimal et pas de vibrations. Dispositif de taraudage inclus.

- ▶ vitesse variable
- ▶ mandrin rapide de 1 à 16 mm
- ▶ indicateur vitesse
- ▶ hauteur de la table réglable
- ▶ poignées ergonomiques
- ▶ machine adaptée à une production continue
- ▶ éjecteur
- ▶ moteur 2 vitesses
- ▶ protection télescopique
- ▶ bouton d'arrêt d'urgence séparé
- ▶ lunettes de sécurité et protection de l'ouïe inclus (CE)



Spécifications

Capacité de perçage	30mm
Cône de la broche	MT3
Profondeur de perçage	110mm
Nombre de vitesses	Vario
Gamme de vitesse de la broche	100 - 2850 tpm
T-slots	3/14
Diamètre de la colonne	88mm
Distance broche colonne	255mm
Dimensions de la table l x l	400 x 400mm
Dimensions de la base l x l	450 x 300mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	2100 x 650 x 320mm
Poids net	170kg
Puissance du moteur	1,1kW
Tension	400V

Options

12141424	CS SET C05 5PCS	Foret aléueur	
12991025	HB522-MTB3	Set des forets hélic., HSSE, taillé meulé, 7 pièces	
20112218	BKL K-150-P	Étau serrage, jeu de prismes incl.	
20112301	BKL K-150-QP	Étau serrage rapide, jeu de prismes incl.	

Capacité de perçage 30mm

