

## Huvema Ponceuse à bande

Le support d'outil de cette ponceuse à bande peut être réglé très facilement pour assurer un angle de ponçage optimal. Moteur puissant. La protection pour les yeux est en polycarbonate incassable. L'angle de la machine est à vitesse variable continue. La pièce à usiner est doublement serrée pour garantir que l'angle de travail ne soit pas modifié. Équipée d'un tuyau d'échappement.

Dispose d'un moteur très puissant (3kW)

- ▶ disjoncteur thermique
- ▶ angle de travail réglable en continu
- ▶ support d'outil réglable
- ▶ bouton tournant droite-gauche pour la direction de la courroie
- ▶ avec bande de ponçage



### Spécifications

Puissance du moteur	3kW
Rouleau de contact p x l	200 x 75mm
Surface de meulage l x l	530 x 75mm
Dimensions de la courroie	75 x 2000mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	1160 x 760 x 550mm
Poids net	85kg
Tension	400V

### Options

18111812	SBKL 075x2000 K40	Bande abrasive en corindon	
18111813	SBKL 075x2000 K60	Bande abrasive en corindon	
18111814	SBKL 075x2000 K100	Bande abrasive en corindon	
18111970	SBKL 075x2000 K80	Bande abrasive en corindon	

Tension 400V



v.150318