

Huvema Tour HU

Les tours de la série TOPLINE sont équipés d'inverseurs et ont 3 roulements SKF. Il en résulte une grande précision, longue durée de vie, grande stabilité et une charge de travail élevée. Ces tours ont une résistance de freinage externe qui rend la décélération de l'axe principal sûr et rapide.

- ▶ arrêt d'urgence sur la contre-poupée et la pédale de frein
- ▶ vitesse variable, 2 étapes
- ▶ glissières de banc trempées et rectifiées
- ▶ protection de la broche résistante
- ▶ protection de support transversal mobile et indépendante
- ▶ 3-mandrin et lunette inclus
- ▶ lampe de travail



Spécifications

Capacité au-dessus du banc	360mm
Capacité au-dessus du chariot transversal	220mm
Capacité de l'écart	515mm
Largeur du banc	206mm
Diamètre de la broche de la contre-poupée	45mm
Distance entre les centres	1000mm
Broche à trou traversant	38mm
Taraud de la broche interne/externe	D1-4 (DIN 55029)
Vitesses de la broche	30 - 405 / 165 - 2200 (vario)omw/min
Puissance du moteur principal	2,5kW
Nombre d'avances	40
Gamme d'avance longitudinale	0,067 - 1,485mm
Gamme d'avance transversale	0,033 - 0,742mm
Course du chariot transversal	170mm
Filetage - système métrique	0,4 - 7,0mm
Filetage - pouces	4 - 56TPI
Pas de filetage	8 - 120DP
Course du chariot supérieur	165mm
Taraud de la contre-poupée	3
Course de la broche de la contre-poupée	110mm
Poids net	750kg
Tension	400V

Options

20121006	SWBH SET E	Set avec mandrin de base à serrage rapide et des porte-outils
20121081	MDC MK3	Contre pointe tournante
322900	Newall DRO-2	Huvema set 2-Axis

Tension 400V

