

Huvema Tour à affichage numérique Newall

Une gamme complète de tours parallèles, caractérisés par une grande polyvalence, une haute précision et une construction extrêmement solide. Un vaste choix d'accessoires est inclus de façon standard sur cette machine, avec notamment une vitesse variable et un affichage numérique Newall. La machine est entièrement conforme aux réglementations CE.

- ▶ mandrin à 3 mors 200 mm
- ▶ mandrin à 4 mors 250 mm
- ▶ vitesse variable, 2 étapes
- ▶ protections Européennes
- ▶ lunette fixe et mobile
- ▶ lampe halogène
- ▶ base en fonte résistante



Spécifications

Capacité au-dessus du banc	410mm
Capacité au-dessus du chariot transversal	255mm
Capacité de l'écart	580mm
Largeur du banc	250mm
Diamètre de la broche de la contre-poupée	50mm
Distance entre les centres	1000mm
Broche à trou traversant	52mm
Taraud de la broche interne/externe	MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029)
Vitesses de la broche	30 - 3000 vario (2) omw/min
Puissance du moteur principal	5,5kW
Pompe de refroidissement	0,09kW
Nombre d'avances	17
Gamme d'avance longitudinale	0,05 - 1,7mm
Course du chariot transversal	225mm
Filetage - système métrique	42/0,2 - 14mm
Module de filetage	18/0,3 - 3,5Module
Filetage Whitworth	45/72 - 2TPI
Pas de filetage	21/8 - 44DP
Course du chariot supérieur	140mm
Affichage numérique	Newall
Taraud de la contre-poupée	MT4
Course de la broche de la contre-poupée	120mm
Poids net	1550kg
Tension	400V

Options

20121003	SWBH SET B	Set avec mandrin de base à serrage rapide et des porte-outils
20121082	MDC MK4	Contre pointe tournante

Tension 400V

