

Huvema Perceuse à boîte de vitesse

Les roues à engrenage de la perceuse industrielle HU 40G sont trempées et rectifiées ; la table peut être tournée et dispose de rainures en T et d'une conduite destinée au liquide de refroidissement. La profondeur de perçage peut être réglée à l'aide de la butée de profondeur réglable. Éjecteur d'outil. La protection du mandrin est équipée d'un bouton auto stop.

- ▶ avance électromagnétique
- ▶ moteur à 2 vitesses
- ▶ broche tourne en sens horaire et antihoraire
- ▶ lampe de travail de la machine

aussi disponible avec vitesse Vario



Spécifications

Puissance du moteur	1,5kW
Capacité de perçage	40mm
Capacité de taraudage	M 24
Profondeur de perçage	180mm
Cône de la broche	MT 4
Nombre de vitesses	18
Gamme de vitesse de la broche	50 - 1450omw/min
Gamme d'avance	0,1 - 0,2mm/omw
Diamètre de la colonne	150mm
Distance broche-colonne	350mm
Dimensions de la table l x l	560 x 560mm
Dimensions de la base l x l	730 x 500mm
Hauteur	2400mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	730 x 560 x 2220mm
Poids net	460kg
Tension	400V

Options

12141424	CS SET C05 5PCS	Foret aléreur	
12141435	KV SET 6 PCS	Fraise à chambrer	
12991025	HB522-MTB3	Set des forets hélic., HSSE, taillé meulé, 7 pièces	
20112240	DC 1016-B16-ECO	Mandrins de perçage précis à serrage rapide	
20112265	MTB 4 ADAPT B16	Arbre de mandrin porte-forets	
20112301	BKL K-150-QP	Étau serrage rapide, jeu de prismes incl.	

Capacité de perçage 40mm

Tension 400V

