

Huvema Perceuse industrielle

Cette perceuse à montant dispose de roues à engrenage trempées et rectifiées. La profondeur de perçage peut être réglée à l'aide de la butée réglable. Avec éjecteur d'outils et moteur à 2 vitesses intégré. La broche peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire. Avec avance auto. La protection du mandrin est équipée d'un bouton autostop.

- ▶ système de refroidissement
- ▶ avance électromagnétique
- ▶ moteur à 2 vitesses
- ▶ la broche tourne en sens horaire et antihoraire
- ▶ table tournante inclinable
- ▶ lampe de travail de la machine
- ▶ table fixée avec lampe excentrique
- ▶ entraînement par roue d'engrenage



Spécifications

Puissance du moteur	1.0 - 1.5kW
Capacité de perçage	30mm
Capacité de taraudage	M20
Profondeur de perçage	135mm
Taraud de broche	MT3
Nombre de vitesses	12
Gamme de vitesse de broche	72 - 1200omw/min
Gamme d'avance	0,1 - 0,2 - 0,3mm/omw
Diamètre de la colonne	120mm
Dimensions de table l x l	370 x 360mm
Dimensions de la base l x l	680 x 450 mm
Hauteur	2120mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	950 x 580 x 2250mm
Poids	440kg
Tension	400V

Tension 400V

