

## Huvema Perceuse industrielle

Cette perceuse à montant dispose de roues à engrenage trempées et rectifiées. La profondeur de perçage peut être réglée à l'aide de la butée réglable. Avec éjecteur d'outils et moteur à 2 vitesses intégré. La broche peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire. Avec avance auto. La protection du mandrin est équipée d'un bouton autostop. La tête est réglable verticalement grâce à une grille. Idéal pour les lignes de production.

- ▶ système de refroidissement
- ▶ avance électromagnétique
- ▶ moteur à 2 vitesses
- ▶ la broche tourne en sens horaire et antihoraire
- ▶ table tournante inclinable
- ▶ lampe de travail de la machine
- ▶ table fixée avec lampe excentrique
- ▶ tête réglable verticalement
- ▶ entraînement par roue d'engrenage



### Spécifications

Puissance du moteur	1 / 1,5kW
Capacité de perçage	35mm
Capacité de taraudage	M20
Profondeur de perçage	160mm
Taraud de broche	MT4
Nombre de vitesses	12
Gamme de vitesse de broche	72 - 2600omw/min
Gamme d'avance	0,1 - 0,2 - 0,3mm/omw
Diamètre de la colonne	140mm
Dimensions de table l x l	370 x 360mm
Dimensions de la base l x l	500 x 450mm
Hauteur	2120mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	1030 x 610 x 2250mm
Poids	500kg
Tension	400V

Tension 400V



v.150318