

Huvema Perceuse industrielle

La HU 40 TI perceuse à montant avec tête d'engrenage dispose de roues à engrenage trempées et rectifiées. La profondeur de perçage peut être réglée à l'aide de la butée réglable ; la machine comporte un éjecteur d'outils et un moteur à 2 vitesses. La broche tourne en sens horaire et antihoraire, avec avance auto. La protection du mandrin est équipée d'un bouton auto stop.

- ▶ système de refroidissement
- ▶ réglage de la hauteur de la table électrique
- ▶ avance électromagnétique
- ▶ moteur à 2 vitesses
- ▶ la broche tourne en sens horaire et antihoraire
- ▶ table tournante inclinable
- ▶ lampe de travail de la machine
- ▶ table fixée avec lampe excentrique
- ▶ entraînement par roue d'engrenage



Spécifications

Puissance du moteur	2,2 - 2,8kW
Capacité de perçage	40mm
Capacité de taraudage	M27
Profondeur de perçage	180mm
Taraud de broche	MT4
Nombre de vitesses	12
Gamme de vitesse de broche	42 - 2050omw/min
Gamme d'avance	0,07 - 0,15 - 0,26 - 0,40mm/omw
Rainures en T	2/14 mm
Diamètre de la colonne	160mm
Distance max. broche-table	600mm
Dimensions de table l x l	450 x 440mm
Dimensions de la base l x l	510 x 380mm
Hauteur	2330mm
Dimensions de l'emballage l x l x h	1150 x 700 x 2150mm
Poids	680kg
Tension	400V

Options

12141424	CS SET C05 5PCS	Foret aléueur	
12141435	KV SET 6 PCS	Fraise à chamber	
12991025	HB522-MTB3	Set des forets hélic., HSSE, taillé meulé, 7 pièces	
20112240	DC 1016-B16-ECO	Mandrins de perçage précis à serrage rapide	
20112261	MTB 4 ADAPT 3	Douille de réduction	
20112265	MTB 4 ADAPT B16	Arbre de mandrin porte-forets	
20112301	BKL K-150-QP	Étau serrage rapide, jeu de prismes incl.	

Tension 400V

