Gortina Machines Outils

Mail : contacts@gmo.fr – Site : www.gmo.fr
ZA du Landreau – 49610 Mozé-sur-Louet
Tel : 02.41.79.79.00 – Fax : 02.41.79.79.09

4038
NCAV

TOUR CN ROSILIO TBI 280

Capacités d'usinage

- **Diamètre au-dessus du banc :** 280 mm
- **Diamètre maxi usinable :** 220 à 250 mm selon version
- **Longueur maxi usinable (axe Z) :** 350 mm
- **Course axe X :** 145 mm (dont 20 mm sous zéro)

Broche

- **Vitesse max :** 6000 tr/min
- **Nez de broche :** A2-5
- **Puissance moteur :** 5,5 / 7,5 kW
- **Passage de broche :** 42 mm
- **Mandrin :** hydraulique

Tourelle

- **Tourelle 8 postes VDI 30** intelligente
- **Arrosage sur chaque poste**

Commandes numériques possibles

- **Siemens 802D SL**

Données générales

- **Avances rapides :**
  - Axe X : 10 à 15 m/min
  - Axe Z : 20 à 30 m/min

Contrepointe :

  - CM4, fourreau Ø70 mm, course 65 mm, course totale 400 mm

Encombrement : 2000 × 1450 × 1800 mm

Poids : 2200 kg

Caractéristiques approximatives