Gortina Machines Outils

Mail : contacts@gmo.fr – Site : www.gmo.fr
ZA du Landreau – 49610 Mozé-sur-Louet
Tel : 02.41.79.79.00 – Fax : 02.41.79.79.09



# Tour à charioter fileter
# SCULFORT UNICAP

| | |
|---|---|
| Distance entre pointe | 2500 mm |
| Diamètre admis au dessus du banc | 600 mm |
| Diamètre admis au dessus du banc sur toute la longueur entre pointes | 540mm |
| Diamètre admis sur la coulisse transversale | 320mm |
| Diamètre à charioter dans le rompu | 800mm |
| Largeur du banc | 455mm |
| Diamètre de la portée avant de la broche | 75mm |
| Cône morse de la pointe | 5 |
| Nombre de vitesse de broche | 18 |
| Couple maximum transmissible | 450m/kg |
| Avances | 40 |
| Valeurs extrêmes des avances longitudinales | 0.02 à 16mm/t |
| Valeurs extrêmes des avances transversales | 0.01 à 8mm/t |
| Filetages métriques | 33 |
| Valeurs extrêmes | 0.25 à 160mm |
| Pas de la vis mère | 6mm |
| Longueur des guidages du traînard | 625mm |
| Course du chariot transversale | 450mm |
| Diamètre admis avec porte outils arrière | 320mm |
| Capacité de la lunette à suivre | 30 à 150mm |
| Charge admise entre pointes sans lunette | 2000 Kg |
| Charge admise au plateau | 700 Kg |
| Mandrin 3 mors diam 350 mm | |
| Mandrin 4 mors diam 500 mm | |
| Encombrements : L x l x H | 3 640 x 1 270 x 1355 |
| Poids | 3 100 Kg |